



**TRADICIÓN,
INNOVACIÓN
DESARROLLO
PARA SUS
PROYECTOS**

**Catálogo
Técnico
2026**



LA EMPRESA



ISO 2409.13



ASTM D
4541.17



ASTM D
344.11



ASTM D
1640 / D1640M.14

Pinturas Las Américas nace de la fusión de grandes profesionales de alta experiencia en el rubro de la construcción de nivel nacional e internacional con una continuidad técnica de los pioneros en revestimientos y pinturas en Chile, presentes desde el año 1944. Hoy en día Pinturas Las Américas se enfoca en continuar con líneas de productos iniciales presentes creados en EEUU, Centro América y Chile con nuevos avances como desarrollos en impermeabilización y aislación térmica. Esto nos permite seguir aportando continuamente en investigación y desarrollo de nuevos de nuevos productos como sistemas para el mercado Chileno e internacional.

Nuestro Equipo en conjunto suma Millones de metros cuadrados en participación de proyectos de gran envergadura como hospitales, estadios, centros comerciales, patrimonios como proyectos de gran volumen en participación con Serviu entre muchos otros.

Pinturas Las Américas se caracteriza por tener un equipo técnico de gran conocimiento que permite dar un asesoramiento certero en obra, trabajando codo a codo con las oficinas técnicas brindando apoyo para sus especificaciones. También trabajamos constantemente con los departamentos de arquitectura como constructores con los cuales nos aliamos por un bien común " La excelencia técnica". Por esto mismo nos preocupamos que nuestros productos cuenten con su control de calidad en nuestro laboratorio propio como también con laboratorios externos acreditados tales como IDIEM , IDIC, CITEC , entre otros.



LINEA DECORATIVA TRADICIONAL

LATEX ACRÍLICO L.A.M. PRO®	04
LATEX – BASE 554®	05
LATEX VINI-PRO 326®	06
LATEX EXTRAPRO®	07
ESMALTE AL AGUA EXTRA SATIN	08
ESMALTE AL AGUA SATIN CONSTRUCTOR L.A.M. PRO	09
MARTELINA®	10
REVETEX PRO®	11
TEXTURA LOSA PRO®	12
SELLADOR ACRILICO	13
PASTA MURO PRO® ESTANDAR	14
IMPRIMANTE FIJADOR DE CAL	15

ESPECIALIDADES

SELLO IMPRIMANTE PAPEL MURAL ..	16
LÁTEX HIDROTOP 884®	17
LÁTEX ELASTO PRO 776®	18
ESMALTE HIDRORREPELENTE ACRIMASTER 2000®	19
ESMALTE AL AGUA ELASTOMÉRICO 778®	20
PASTICEM M.R.®	21
PUENTE ADHERENTE MULTI BOND 7000 ®	22
HIDROPROTEC 625 ®	24
HIDROMAX –ECOGREEN ®	26



LINEA DECORATIVA TRADICIONAL

LATEX ACRÍLICO L.A.M. PRO®

LATEX ACRÍLICO L.A.M. PRO® es un producto formulado a base de las mejores copolímeros acrílicos, lo que por sus especiales características de alta resistencia a la alcalinidad, elevados valores de resistencia a la intemperie confieren a LATEX ACRÍLICO L.A.M. PRO®, propiedades que hacen de esta pintura una suma de prestaciones técnicas de alta exigencia.



USOS:

LATEX ACRÍLICO L.A.M. PRO® al tener propiedades de alta resistencia a la alcalinidad lo hacen como la pintura indicada para sustratos cementicios nuevos, ladrillos, fibro cemento, estucos, morteros fibro cemento OSB, entre otros.



COLORES Y TERMINACIÓN:

LATEX ACRÍLICO L.A.M. PRO® al tener se fabrica en color blanco de línea y en colores a pedido.

Se aplica en dos manos con brocha, rodillo o pistola.



RENDIMIENTO:

LATEX ACRÍLICO L.A.M. PRO®

Rendimiento Aproximado de 35-40 m² por galón en una mano sobre superficie lisa.



DILUYENTE:

El agua, con ella también se lava las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:



1 Litro




Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros

LATEX – BASE 554®

LATEX –BASE 554® es un producto formulado con resinas seleccionadas de alta resistencia especialmente para asegurar la buena adherencia de los revestimientos, Latex y esmaltes de terminación sobre sustratos a revestir entre otros.



USOS:

LATEX –BASE 554® se aplica sobre estucos, morteros, hormigones, en general sobre cualquier superficie de buena porosidad, no ferrosa, que esté libre de polvos, desmoldantes aceites, superficies destizables.



COLORES Y TERMINACIÓN:

Es necesario pedirlo en color o tono igual al del revestimiento o pintura de terminación a utilizar el cual servirá como base.



RENDIMIENTO: LATEX –BASE 554®
Rendimiento aproximado de 35-40 m² por galón en una mano sobre superficie lisa.



DILUYENTE:

El agua, con ella también se lava las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:



1 Litro




Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros



LINEA DECORATIVA TRADICIONAL

LATEX VINI-PRO 326®

LATEX VINI-PRO 326® es una pintura formulada a base de copolímeros vinílicos, de terminación mate de preferencia para interiores. Su especial formulación le confiere una alta resistencia en distintos sustratos como condiciones atmosféricas a nivel regional.



USOS:

LATEX VINI-PRO 326® es apto para de superficies de yesos, pastas interiores, puertas (sin prepintado) para sustratos tales como ladrillos, fibro cemento, morteros entre otros.



COLORES Y TERMINACIÓN:

LATEX VINI-PRO 326® se fabrica en color blanco de línea y en colores a pedido.



RENDIMIENTO:

Aproximado de 35-40 m² por galón en una mano sobre superficie lisa.



DILUYENTE:

El agua, con ella también se lava las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:



1 Litro




Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros

LATEX EXTRA PRO®

Pintura desarrollada con resinas de alta gama, emulsionada en agua que constituye un producto de excelencia y terminación para las líneas tipo latex. Esta formulada especialmente para revestir toda clase de superficies exteriores e interiores.



USOS:

Sobre superficies exteriores de maderas, concretos, estucos, ladrillos, fibrocemento, maderas, vulcanita, aislapol, empastes.



COLORES Y TERMINACIÓN:

LÁTEX EXTRA PRO® da a las superficies sobre las cuales se aplica, una terminación suave y mate con amplia gama de colores de línea y a pedido.



RENDIMIENTO:

50 m² por galón y por mano según sea el estado de la superficie.



DILUYENTE:

El agua es el diluyente de **LÁTEX EXTRA PRO®**, con ella se lavan también las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:



1 Litro




Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros





LINEA DECORATIVA TRADICIONAL

ESMALTE AL AGUA EXTRACUBRIENTE

Pintura de variedad polimérica de alta gama acuosa, formulada para revestir toda clase de superficies interiores o exteriores donde se requiere un producto de alta calidad. Sus cualidades de poder cubritivo, dureza, lavabilidad y adherencia lo sitúan en uno de los mejores en recursos en pinturas de la actualidad. Las propiedades de flexibilidad de su película le permiten resistir satisfactoriamente las dilataciones de la madera entre otras superficies de dilatación y contracción.



USOS:

Sobre superficies de madera, concreto, estucos, ladrillos, fibrocemento, yeso, maderas aglomeradas, volcanita, aislapol, etc.



COLORES Y TERMINACIÓN:

Se presenta en una gama de colores entre mezclables entre sí. Su terminación es ligeramente satinada.



FORMA DE APLICAR:

Se entrega una viscosidad para ser aplicada directamente con brocha o rodillo.



DILUYENTE:

El agua es su diluyente, con ella se lavan también las herramientas.



RENDIMIENTO:

Entre 100 hasta 110 m², aproximado por tineta.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:



1 Litro




Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros

ESMALTE AL AGUA SATIN CONSTRUCTOR L.A.M. PRO

Pintura formulada con polímeros de excelencia de alta durabilidad diseñado para revestir toda clase de superficies interiores o exteriores donde se requiere un producto de alta calidad. Sus cualidades de dureza, brillo y adherencia lo sitúan en uno de los mejores en recursos en pinturas de la actualidad. Las propiedades de plasticidad de la película le permiten resistir satisfactoriamente las dilataciones de la madera.



USOS:

Sobre superficies de madera, concreto, estucos, ladrillos, fibrocemento, yeso, maderas aglomeradas volcánita, poliestireno expandido (aislapol), etc.



COLORES Y TERMINACIÓN:

Se presenta en una gama de colores entre mezclables entre sí. Su terminación es satinada.



RENDIMIENTO:

ESMALTE AL AGUA CONSTRUCTOR L.A.M. PRO cubre hasta 55 m² por galón y por mano en superficie bien acondicionada.



DILUYENTE:

El agua es su diluyente, con ella se lavan también las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:



1 Litro



Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros





MARTELINA®

Martelina® es un revestimiento texturado en pasta y constituye la última palabra en recursos arquitectónicos decorativos desarrollados en Centro América, llegando a Chile a finales de la década de los 70.



USOS:

Martelina® esta formulada para revestir todo tipo de superficies, donde se quiera un efecto llamativo, vivo, dinámico, ya sean hormigones, concretos, estucos, yeso, maderas compactadas, volcanita, empaste o fierro previamente tratado su comportamiento en exteriores como en interiores de excelente durabilidad .



COLORES Y TERMINACIÓN:

Martelina® se ofrece en dos colores estándar: blanco de línea y blanco invierno, pero sus bondades de matización incluyen la posibilidad de fabricar en cualquier color, ya sea suave, pastel o fuerte. En este caso se debe solicitar la fabricación según la pigmentación requerida.

Las granulometrías varían según requerimiento en grano fino, medio y Grueso (G-10, 20,30), como también requerimientos especiales según especificaciones técnicas.



RENDIMIENTO: Martelina®

Rendimiento aproximado allanado 5-8 m²
Aproximado superficie lisa.

Rendimiento aproximado proyectado 9-11 m² aproximado superficie lisa carga media de llenado. Ref. Balde 25 Kg.



DILUYENTE:

El agua, con ella también se lava las herramientas.


PRESENTACIÓN Y ENVASES:



Galón



Tineta
25 kilos



Tambor
250 kilos

REVETEX - PRO®

Revestimiento en pasta formulado a base de resinas acrílicas de alta adherencia, pigmentos y aditivos especialmente escogidos. Su terminación graneada confiere un aspecto muy decorativo a sus superficies irregulares, cuyas imperfecciones contribuye a disimular con un producto de alto estándar.



USOS:

REVETEX -PRO® se usa preferentemente en exteriores como losas de terrazas, fachadas, donde se requiera proyectar (pistola) revestimientos de alta resistencia a la intemperie. Se puede aplicar también en sustratos tales como fibrocemento, empastes, maderas imprimadas, estucos, hormigón, albañilería, OSB, entre otros.



COLORES Y TERMINACIÓN:

REVETEX PRO® Se fabrica en blanco de línea, blanco extra especial (a pedido) y a colores a pedido según cliente requiera.

Las granulometrias varían según requerimiento en grano fino, medio y Grueso (G-10 – azúcar, 15 20,30), como también requerimientos especiales según especificaciones técnicas.



RENDIMIENTO: REVETEX PRO®

Rendimiento Aproximado proyectado 11-14 m² Aproximado superficie lisa.

Rendimiento Aproximado proyectado 9-11 m² Aprox., Ref. Balde 25 Kg.



DILUYENTE:

El agua, con ella también se lava las herramientas.


PRESENTACIÓN Y ENVASES:



Galón



Tineta
25 kilos



Tambor
250 kilos



LINEA DECORATIVA TRADICIONAL

TEXTURA LOSA PRO® (LOSALIN)

Es una pasta formulada a base de pigmentos extensores de buena plasticidad, espesante sintéticos, resinas de p.v.a. y aditivos base acuosos.



USOS:

TEXTURA LOSA PRO® fue diseñada para revestir cielos interiores que tengan imperfecciones o bien para dar una terminación texturada a cualquier superficie que no esté expuesta a una solicitación constante de humedad. Es un producto económico para la construcción moderna.



COLORES Y TERMINACIÓN:

TEXTURA LOSA PRO® se fabrica en color neutro con leve tonalidad "blanquecina".



SOLVENTE:

El agua es el solvente de TEXTURA LOSA PRO®, con ella se lavan también las herramientas.



RENDIMIENTO:


Según la porosidad y absorción rinde hasta 1,5 m²/kilo.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:

TEXTURA LOSA PRO® viene lista para su uso y se expende en:



Tineta
25 kilos



Tambor
250 kilos

SELLADOR ACRÍLICO

Imprimante a base de una variedad de emulsiones 100% acrílicas de gran resistencia a los álcalis, a la luz y a la humedad.



USOS:

SELLADOR ACRÍLICO se utiliza para formar una película muy resistente a las sales alcalinas de las superficies nuevas de hormigón, ladrillos, estucos, y a la cal de pinturas antiguas o poco firmes.

Es una excelente base para pintado debido a que su penetración profundiza en las bases porosas tornándolas firmes, de absorbencia baja, homogénea y por tanto, fáciles de pintar.



COLORES Y TERMINACIÓN:

SELLADOR ACRÍLICO Se fábrica incolora neutra y su terminación es ligeramente satinada.



SECADO:

SELLADOR ACRÍLICO seca al tacto en 2 o 4 horas. Esto está sujeto al grado de absorción del sustrato, a la temperatura y humedad del ambiente, que se recomienda que no sea inferior a 08 grados Celsius.



RENDIMIENTO:

Rendimiento Aproximado de 40-50 m² en una mano sobre superficie lisa .Ref. Galón 04 litros.



DILUYENTE:

El agua, con ella también se lava las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:




1 Litro



Galón



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros



LINEA DECORATIVA TRADICIONAL

PASTA MURO PRO® ESTANDAR

Pasta formulada a base de copolímeros de gran dureza, pigmentos, extendedores y espesantes sintéticos, cuya adecuada selección brinda a la PASTA MURO PRO® ESTANDAR una terminación lisa, suave, no absorbente, de elevada adherencia.



USOS:

PASTA MURO PRO® ESTANDAR permite el enlucido de muros interiores estucados, recorrer yesos y maderas imprimadas.



COLORES Y TERMINACIÓN:

PASTA MURO PRO® ESTANDAR Se ofrece en color neutro levemente blanquecino.



SECADO:

PASTA MURO PRO® ESTANDAR seca al tacto entre 01 a 12 horas, dependiendo del espesor aplicado, la temperatura ambiente y la porosidad de la superficie.



RENDIMIENTO:

Rendimiento Aproximado de 1,5 kg por metro cuadrado en dos manos, dependiendo de la superficie.



DILUYENTE:

El agua, con ella también se lava las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:




Bolsa de 1 kilo



Galón



Tineta 25 kilos



Tambor 250 kilos

Es un imprimante de gran penetración, a base de resinas acrílicas de gran estabilidad química, resistencia a la luz y al calor y álcalis. Formulado especialmente para aquellas superficies sueltas, sin consistencia propia o que la han perdido por la acción del tiempo.



USOS:

Para imprimir superficies desmoronadas tales como estucos sueltos, pintura caleante, cal, pintura de cemento, piedra natural o materiales de poca resistencia propia.

Por su gran penetración es muy conveniente de usar en superficies enyesadas, sobre pinturas firmes de cal, o cemento.

Tiene una buena aplicación además sobre superficies de fibrocemento O.S.B., debidamente tratadas con soluciones de ácido, neutralizadas y lavadas.



DILUYENTE:


Agua



RENDIMIENTO:

Un galón cubre hasta 50 m² por mano dependiendo de la superficie donde se aplique.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:



IMPRIMANTE FIJADOR DE CAL





ESPECIALIDADES



SELLO IMPRIMANTE PAPEL MURAL

Es un imprimante especialmente diseñado para aplicar previa a la colocación de papeles murales, a base de resinas de alta penetración acuosas y sintéticas de gran estabilidad química, con bactericidas de alta eficacia para evitar hongos entre el muro y papel mural como la buena recepción anclaje de este mismo.



USOS:

Para imprimir superficies que recepcionan papel mural, plastificados o imitaciones piedras tipo poliuretano entre otras.



COLORES Y TERMINACIÓN:

Incoloro o blanco semitransparente a pedido especial.

Terminación: en varias capas da un semibrillo satinado.



DILUYENTE:

Agua.



RENDIMIENTO:

Un galón cubre hasta 40 - 50 m² por mano dependiendo de la superficie donde se aplique.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:




Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros

LÁTEX HIDROTOP 884®

Producto formulado a base de resinas de alta resistencia al exterior, plasticidad y agentes hidrófugos específicos. LÁTEX HIDROTOP 884® es una pintura de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a la alcalinidad de probada impermeabilidad que se suma su efecto perlado a las aguas que lo mojan.



USOS:

Para pintado desde su busca un grado de impermeabilización de variedad de sustratos porosos.



COLORES Y TERMINACIÓN:

LÁTEX HIDROTOP 884® Se presenta en blanco de línea y una gama de colores a pedidos entre mezclables entre sí. Su terminación es mate.



RENDIMIENTO:

Entre 85 hasta 95 m², aproximado por tineta 16 litros en superficie lisas bien acondicionadas en 2 manos.



DILUYENTE:

El agua es su diluyente, con ella se lavan también las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:




Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros



LATEX ELASTO PRO 776®

LATEX ELASTO PRO 776® es una pintura de la línea de los acrílicos puros, sin embargo su fórmula en la que intervienen resinas y aditivos especiales, le brindan una elasticidad óptima que le permite absorber los movimientos menores por fisuración de las superficies sin sufrir deformación ni quebraduras, donde la sollicitación de movimiento no es tan alta como cuando se requiere un producto de menor brillo.



USOS:

Se aplica en sistema de terminación tales como estucos, hormigones, maderas, yesos, pinturas porosas. Se recomienda trabajar previamente con sistemas elastoméricos compatibles.



COLORES Y TERMINACIÓN:

LATEX ELASTO PRO® se presenta en blanco de línea y una gama de colores a pedidos entre mezclables entre sí. Su terminación es mate levemente satinada.



FORMA DE APLICAR:

Las pinturas brillantes deben lijarse para eliminar el brillo y permitir así un buen anclaje sobre ellas. En las superficies que no hayan superficies visibles, aplicar **LATEX ELASTO PRO 776®**, de 02 a 03 manos, hasta lograr una película de pintura resistente a los movimientos de las grietas o al sistema elastomérico colocado previamente. En las superficies donde hayan fisuras visibles se tendrá que trabajar de todas maneras con sistemas previos tipo pastas elastoméricas previa a la aplicación, abriendo fisuras en "v" y limpiando las zonas sueltas. Para una mayor efectividad recomendamos en fisuras aplicar nuestro **PUENTE ADHERENTE MULTI BOND 7000®**.



RENDIMIENTO:

Entre 85 hasta 95 m², aprox. por balde en superficie lisas bien acondicionadas en 02 manos.



DILUYENTE:

El agua es su diluyente, con ella se lavan también las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:



Galón



Tineta 10 Litros



Tineta 16 Litros



Tambor 180 Kilos

Producto formulado a base de resinas de las más altas resistencias y adherencias en el mercado base acuosa con aditivos importados y estabilizantes que proporcionan a nuestro ESMALTE HIDRORREPELENTE ACRIMASTER 2000® un amplia gama de aplicaciones en la construcción actual.



USOS:

Se utiliza en fachadas de alta exigencia donde se necesita dar una terminación decorativa y a sus vez impermeabilizada.



COLORES Y TERMINACIÓN:

Se presenta en blanco de línea y una gama de colores entre mezclables entre sí. Su terminación es satinada.



FORMA DE APLICAR:

Se aplica en un mínimo de dos manos con brocha, rodillo o pistola. La aplicación entre mano tiene que ser de forma sucesiva una vez que este seco al tacto para un buen anclaje entre manos.



RENDIMIENTO:

ESMALTE ACRIMASTER 2000® rinde entre 40-45 m² por galón (Ref. galón 4 Litros).



DILUYENTE:

El agua es su diluyente, con ella se lavan también las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:




Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros

ESMALTE HIDRORREPELENTE ACRIMASTER 2000®

ESMALTE AL AGUA ELASTOMÉRICO 778®

ESMALTE AL AGUA ELASTOMÉRICO 778® es una pintura similar a la línea de los esmaltes al agua, sin embargo su fórmula donde intervienen diversidad de aditivos y ligantes especiales de alta elongación brindan una elasticidad que permite absorber los movimientos por fisuración de las superficies sin sufrir deformación ni quebraduras.



USOS:

Se aplica en sistema de terminación tales como hormigones, yesos, estucos, pinturas porosas. Se recomienda trabajar previamente con sistemas elastoméricos compatibles.



COLORES Y TERMINACIÓN:

ELASTOMÉRICO 778® se presenta en blanco de línea y una gama de colores a pedidos entre mezclables entre sí. Su terminación es satinada.



FORMA DE APLICAR:

Las pinturas brillantes deben lijarse para eliminar el brillo y permitir así un buen anclaje sobre ellas. En las superficies que no hayan superficies visibles, aplicar **ESMALTE AL AGUA ELASTOMÉRICO 778®**, de 02 a 03 manos, hasta lograr una película de pintura resistente a los movimientos de las grietas o al sistema elastomérico colocado previamente. En las superficies donde hayan fisuras visibles se tendrá que trabajar de todas maderas con sistemas previos tipo pastas elastoméricas previa a la aplicación, abriendo fisuras en "v" y limpiando las zonas sueltas. Para una mayor efectividad recomendamos en fisuras aplicar nuestro **PUNTE ADEHRENTE MULTI BON 7000®**.



RENDIMIENTO:

ESMALTE AL AGUA ELASTOMÉRICO 778® llega a cubrir entre 90 hasta 100 m², aproximado por balde en superficie lisas bien acondicionadas en 02 manos. Su factor de ajuste final va ligado directamente con porosidad y rugosidad de sustrato a pintar.



SECADO:

Seca al tacto entre a 04 A 06 horas. La segunda mano se debe aplicar corroborando prácticamente seco al tacto sin desprendimiento.



DILUYENTE:

El agua es su diluyente, con ella se lavan también las herramientas.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:




Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros



CAMPO DE APLICACIÓN:

PASTICEM M.R.® es un producto para enlucir en exteriores e interiores con terminación lisa; está formulado para superficies “difíciles” en que se necesita emparejar de nivel lisa o reparar grietas estáticas, nidos, molduras, o bien dar un maquillaje selectivo para recepción de revestimientos para evitar las contratas de metamerismo y ondulaciones propias de la colocación del hormigón o albañilería base.

PASTICEM M.R.® es ideal para restauración de los antiguos enlucidos que tenían espesores de varios milímetros. La trabajabilidad, plasticidad y resistencia de **PASTICEM M.R.®** permite usarlo como revestimiento en pasta de variadas posibilidades ornamentales tales como terminación tipo “Hormigón visto”.

PASTICEM M.R.® puede usarse sobre una gran cantidad de superficies tales como pinturas antiguas firmes, estucos, grietas estáticas, ladrillos, hormigón, O.S.B., revoques a base de cal firmes, revestimientos antiguos cuya superficie se quiera dejar lisa sin sacarla, etc.



COLORES Y TERMINACIÓN:

PASTICEM M.R.® En su versión natural al incorporar cemento de un tono Gris tipo hormigón visto.



RENDIMIENTO:

El rendimiento aproximado es de 23-24 por m² por tineta 25 kg, por mano. Este se considera con la incorporación del cemento en base 50 kg., de (pasta – cemento-agua) en un espesor de 4-5 mm., por mano. Dependiendo de la rugosidad absorción, como cantidad de manos a requerir, el rendimiento puede variar.

PRESENTACIÓN Y ENVASES:

Viene en pasta y se expende:




5 kilos



Tineta
15 kilos



Tineta
25 kilos



Tambor
250 kilos

ESPECIALIDADES



PASTICEM M.R.® ALTA RESISTENCIA

PASTICEM M.R.® es una pasta desarrollada con diversos polímeros de alta adherencia, resistencia y duración a los agentes externos, formada por mezcla de una base preparada **PASTICEM®** más cemento y agua. La pasta base es autosuficiente para servir como una pasta de enlucido. Sin embargo, el agregado de la pasta de cemento forma un producto de alta resistencia a la intemperie, mucha dureza, muy baja contracción, buena trabajabilidad. Todo esto permite un variadísimo campo de posibilidades técnicas de maquillaje y terminaciones ornamentales.

PUENTE ADHERENTE MULTI BOND-7000®

Puente Adherente Multi BOND -7000®, es un producto base acuoso fabricado con diversos polímeros Acrílicos modificados de última generación y arenas especiales, compatible con cementos, cales y morteros. Producto para múltiples sustratos de excelente elasticidad, adherencia, resistencia, a los álcalis, el cual permite eliminar el puntereo previo. Mantiene su elasticidad y adherencia una vez seco. Se puede aplicar sobre sustratos que van a ser recubiertos con estucos, yesos, morteros de piso, pastas cementicias entre otros. También gracias a su excelente impermeabilidad se utiliza como aditivos para el hormigón, estuco o formado por lechadas con cemento.





COLOR Y DILUCIÓN:

Puente adherente **MULTI BOND - 7000®** es de color ocre suave con cuarzós y su dilución es con agua limpia.



PRESENTACIÓN:

Puente Adherente **MULTI BOND 7000®** se presenta en dos modalidades:

1.- Texturado: Cuando se utiliza como puente Adherente para estucos, yesos, pisos, revestimientos etc. Se fabrica Texturado en granulometría G- 10 y 20.

2.- Liso: Usado como aditivo para estucos, yesos, cales o pinturas en polvo y adherente para pastas cementicias de bajo espesor. Se fabrica en modalidad sin grano.



FORMA DE APLICAR:

Puente Adherente **MULTI BOND 7000®** se aplica con la utilización de brocha o rodillo extendiendo una capa fina y homogénea en toda superficie a trabajar.



RENDIMIENTO:

Ref. Factor de ajuste según superficie :

- Puente adherente **MULTI BOND 7000®** (LISO) -95-100m² aprox. (tineta 20 kilos).

- Puente adherente **MULTI BOND 7000®** (Textura) -45-50m² aprox. (tineta 20 kilos)

FORMATO DE VENTA:



1 litro



5 Litros



Tineta
20 kilos



Tambor
200 kilos

HIDROPROTEC 625®



Hidroprotec 625® es un Sello – Membrana de impermeabilización superficial de gran resistencia, bicomponente, formulado con resinas especiales de gran compatibilidad con cementos de distintas variedades y procedencias, lo cual logra formar un producto de excelente adherencia, impermeabilidad y permeabilidad al vapor de agua.

Producto de excelente flexibilidad lo que permite sellar pequeñas grietas, poros usuales en hormigones, ladrillos con sus canterías respectivas, estucos, paneles, siendo muy compatible para recepcionar casi todos los productos base acuosos, sirviendo así, como base para un sin fin de productos donde se requiera una buena impermeabilización previa.



USOS:

Hidroprotec 625® se utiliza en exteriores e interiores, bajo o sobre niveles de terreno como también en:

- ✓ Estucos
- ✓ Hormigones
- ✓ Terrazas
- ✓ Placas de Cemento
- ✓ Fibro Cemento
- ✓ OSB
- ✓ Vanos de Ventanas
- ✓ Aleros
- ✓ Sobre cimientos
- ✓ Canterías de Ladrillos
- ✓ Asfaltos Calientes (Solicitar asistencia técnica para procedimiento)
- ✓ Túneles
- ✓ Estanques de agua residuales
- ✓ Zonas húmedas (baños cocinas previa a la colocación de artefactos)
- ✓ Base previa colocación de porcelanatos o piedras naturales
- ✓ Para impermeabilización, protección y duración en el tiempo de terminaciones en paneles SIP Y SILICATO.
- ✓ Hormigón celular, entre otros.

ENVASE:

Hidroprotec 625® se expende en envases de:



Galón



Tineta
10 Litros



Tineta
16 Litros



HIDROMAX – ECOGREEN®

Hidromax-ecogreen® es un impermeabilizante (Sello-Pintura e impermeabilizante). Triple acción, formulado con resinas acuosas especiales de alta impermeabilidad, elasticidad y adherencia con aditivos seleccionados importados, que proporcionan una gran versatilidad a los sistemas de impermeabilizaciones ecológicos base agua en la construcción actual, dando un plus arquitectónico al poder dar a su vez de proteger una superficie, entregar una terminación coloreada a elección.

Producto de terminación satinada según solicitud, de excelente flexibilidad, impermeabilidad y duración en el tiempo.





USOS:

Hidromax-Ecogreen® se emplea para impermeabilizar con terminación coloreada, revestimientos base acuosa, pinturas base acuosa, estucos, hormigones, mamposterías, placas de cemento, fibrocemento, OSB, madera, vanos de ventanas, aleros, sobre cimientos, como protección final para sistema E.I.F.S., como también terminación final en losas sobre esquema sistema de impermeabilización "Pinturas Las Américas".

Su terminación es satinada pero puede ser solicitada de forma especial como "Terminación mate" sin perder sus características de hidrorrepelencia.



APLICACIÓN:

Para su aplicación **Hidromax-Ecogreen®** se debe aplicar en un mínimo de 2 manos con intervalos 2-3 horas en manos sucesivas o con apreciación de secado al tacto, para una buena incorporación y adherencia de segundas manos o terceras según se requiera.



RENDIMIENTO:

Hidromax-Ecogreen® rinde:

- 90-94 m² por tineta 16 Lt. (Superficies lisas) 03 manos.

- 68-72 m² por tineta 16 Lt. (Superficie rugosas y porosas) 03 manos.

ENVASE:

Hidromax-Ecogreen® se expende en envases de:



Galón



Tineta
16 Litros



Tambor
180 Litros



Para mayores consultas sobre fichas técnicas, especificaciones, condiciones de sustratos y esquemas óptimos de aplicación entre otros, contactarse con nuestro departamento técnico:

asis.tecnica.pinturaslasamericas@gmail.com
depto.tecnico@pinturaslasamericas.cl

www.pinturaslasamericas.cl

**TRADICIÓN,
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
PARA SUS
PROYECTOS.**

